

Unitape FT UNIFR-ACC-001/b

Ruban adhésif
destiné à liaisonner
les plaques et
panneaux

Unitape est utilisé pour recouvrir les joints des plaques Utherm Wall, Utherm Floor et Utherm Sarking ainsi que des panneaux de toiture Usystem Roof OS, OS Comfort, OS Comfort Natural, SW, SW Easy Airtight, DS Mineral Wool, DS Natural Wool, DS Acoustic HD et DS FR 30 HD.

Descriptif	Ruban adhésif en polyéthylène non armé revêtu sur une face d'un adhésif acrylate
Dimensions	50 mm x 50 ML (pour les plaques Utherm) 75 mm x 50 ML (pour les panneaux Usystem)
Conditionnement	Vendu à l'unité
Stockage	A l'abri des intempéries sur support plan jusqu'à 12 mois



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques	
Résistance à l'arrachement	12 N/625 mm ² (EN 1943)
Résistance au pelage sur support métal	23 N/25 mm (EN 1943)
Température d'utilisation	+5°C à 40°C

SPÉCIFICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Appliquer le ruban Unitape sur un support sec, plan, propre et dé poussiéré.

Exercer une pression sur le ruban après application pour assurer une bonne adhérence.