

POUTRE EN I SWELITE®



CARACTÉRISTIQUES

Membres : Épicéa C30 (C18 pour type R), rabotées 4 faces avec chanfreins

Panneau : OSB 3 ou P5 en 10 mm

Longueur jusqu'à 13,50 m

LES PLUS PRODUITS

Solution solivage et toit-terrasse la plus économique dès 4.50 m de portée

Profilé idéal pour répondre aux contraintes acoustiques requises (critères vibratoires)

Excellente qualité mécanique et stabilité dimensionnelle

Poutres légères, manportables et faciles à mettre en œuvre (connecteurs adaptés)

Facilité d'usage, possibilité de perçage de l'âme pour le passage des gaines





Pose de l'isolation facilitée dans la hauteur des poutres

PERFORMANCES

Marquage CE relatif à l'Évaluation Technique Européenne (ETE n° 12/0018)

Produit apte à un usage jusqu'à la classe d'emploi 2*

Document Technique d'Application (en cours de validation) pour applications plancher / toiture / mur



GARANTIES



CERTIFICATION
SUR DEMANDE

PRODUITS	TYPES	LARG.	HAUT.	POIDS
MONTANT D'OSSATURE UNIQUEMENT	R	47 mm	200 mm	3,2 kg/ml
			240 mm	3,4 kg/ml
	H	47 mm	300 mm	3,8 kg/ml
			220 mm	4,3 kg/ml
			240 mm	4,4 kg/ml
	Hi	70 mm	300 mm	4,9 kg/ml
			350 mm	5,2 kg/ml
			250 mm	5,8 kg/ml
	HB	97 mm	300 mm	6,2 kg/ml
			350 mm	6,6 kg/ml
400 mm			6,9 kg/ml	
450 mm			7,3 kg/ml	

Autres sections sur demande

* Après préservation adéquate