



WXF122

### Prise de courant gallery 2P+T double

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Gris  
Code RAL 7011  
Finition Mat  
Matériau Polycarbonate (PC)  
Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 73,80 mm  
Largeur 144,80 mm  
Nombre d'unités 2  
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Connectivité

Type de montage Clipsé  
Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 4

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02  
Classe de protection (IP) IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

##### Textes

Impression Sans inscription  
Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

##### Adapté à

gallery

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui