

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



VIEILLI MASSE



CHEVREUSE



MILLESIME



ROUGE ETNA



ROUGE NUANCÉ



TERRE DE BEAUCE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de Ste-Foy-l'Argentière
69610 Ste-Foy-l'Argentière
Tél : 04 74 26 27 28
Fax : 04 74 26 12 94

edilians.com

PLATE PRESSÉE 17X27
Ste Foy

CLASSIQUE ET ÉLÉGANTE

Tuile plate

Réf. 501



- Large gamme de coloris
- Coloris Millésime : tuile déstructurée à pureau brouillé
- Marque NF
- Issue des argiles réputées de Sainte-Foy



NOS SOLUTIONS TOITURE
edilians.com



Coloris Chevreuse



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © janvier 2024 www.easycom.fr / © 2024 Edilians. Tous autres droits réservés.

PLATE PRESSÉE
 17X27 Ste Foy

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
 Ste Foy l'Argentière
 Longueur hors tout :
 ≈ 272 mm
 Largeur hors tout :
 ≈ 170 mm
 Largeur utile :
 ≈ 170 mm
 Nb au m² :
 de 59 à 65 selon recouvrement

Pureau :
 de 90 mm à 100 mm
 Ml de liteaux par m² de couverture :
 Au pureau mini de 90 mm :
 11,11 ml
 Au pureau moyen de 95 mm :
 10,53 ml
 Au pureau maxi de 100 mm :
 10,00 ml

Poids unitaire :
 ≈ 1,2 kg
 Poids au m² :
 ≈ De 70,8 à 78 kg selon recouvrement

Quantité par palette :
 720 tuiles


DTU :
 40-23

Pose :
 Joints croisés


Classe de galbe :
 G0*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose avec rives en débord (50 mm maxi)



Pose avec rives individuelles



COTATIONS



A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 90 mm
 B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 95 mm
 C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 100 mm
 Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23). Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line. x=longueur de recouvrement.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Avec écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Accessoires de rive



Autres produits



Accessoires de faîtage



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
 (2) Pour sa mise en œuvre, prévoir obligatoirement une surface de pose sur 1 m² en tuile PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy. Pose obligatoire avec ses noquets selon les conditions de pose livrées avec le produit. Contactez la Hotline pour toute question.
 * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
 Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
 +
 PRODUIT
 POUR LES ARCHITECTES
 CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com