


## TRAPPE HORIZONTALE ET VERTICALE METALCLIC

### COMPOSITION

- Acier électrozingué de 0,6 mm d'épaisseur
- Laquage
- Charnières en fil de fer galvanisé
- Fermeture en acier nickelé et finition en plastique blanc
- Fermeur à pression ("pousser-lâcher")



### CARACTÉRISTIQUES

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Côtes passage (mm)	Côtes réservation (mm)	Côtes hors tout (mm)
TR7MCLIC2020	200 x 200	0,5	165 x 165	210 x 210	260 x 260
TR7MCLIC3030	300 x 300	1	265 x 265	310 x 310	360 x 360
TR7MCLIC4040	400 x 400	1,4	365 x 365	410 x 410	460 x 460
TR7MCLIC5050	500 x 500	2,1	465 x 465	510 x 510	560 x 560
TR7MCLIC6060	600 x 600	2,7	565 x 565	610 x 610	660 x 660
TR7MCLIC8080	800 x 800	-	-	-	-

Tolérance : 5 mm

### DOMAINE D'APPLICATION

Recommandée pour les applications en recouvrement sur tous types de matériaux qui nécessitent une haute résistance en extérieur.

Tout support

### SES ATOUTS

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur
- Application et manipulation simple et rapide
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Excellente stabilité de couleur et résistance aux intempéries
- Conforme à la norme EN 14195
- Homologuée par Qualicoat
- Réaction au feu : Euroclasse A1

