

TRAPPE HORIZONTALE ET VERTICALE ALUPLAC 13

COMPOSITION

- Plaque de plâtre cartonnée hydrofuge de 13 mm (Traitement plaque : Pose suivant DTU 25.41)
- Profilés en aluminium (épaisseur de 1,5mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Ruban isolateur d'air et de lumière
- Fermeture par pression ("clac")
- Limiteurs pour la position semi-ouverte



CARACTÉRISTIQUES

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Côtes passage (mm)	Côtes réservation (mm)	Côtes hors tout (mm)
TR7AP2020125	200 x 200	1,2	200 x 200	205 x 205	260 x 260
TR7AP3030125	300 x 300	1,8	300 x 300	305 x 305	360 x 360
TR7AP4040125	400 x 400	2,6	400 x 400	405 x 405	460 x 460
TR7AP5050125	500 x 500	3,8	500 x 500	505 x 505	560 x 560
TR7AP6060125	600 x 600	5,2	600 x 600	605 x 605	660 x 660

Tolérance : 5 mm

DOMAINE D'APPLICATION

Pour des systèmes de construction sur des locaux très humides ou des zones à forte hygrométrie.
Support : 1xBA13

SES ATOUTS

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 1xBA13
- Haute résistance à l'humidité
- Plusieurs dimensions standards
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable

