

RÉDUCTEUR DE PRESSION 25 BAR FEMELLE 1/2

Caractéristiques produit

Dimensions : **F1/2' | prise manomètre 1/4'**

Matière : **Laiton**

Descriptif produit

Le réducteur de pression sert à réduire la pression de l'eau provenant du réseau public avant qu'elle n'atteigne l'installation domestique. Il protège les équipements de plomberie et garantit un fonctionnement optimal du réseau intérieur.

Installé juste après le compteur, au tout début de du réseau de plomberie domestique, il est le point d'entrée de l'eau dans la maison.

Il protège toute l'installation de plomberie : il évite les surpressions qui pourraient endommager les tuyaux, les joints et les appareils (chauffe-eau, robinets, électroménagers...).

Il réduit le risque de fuites et de bruits : une pression excessive peut provoquer des fuites aux raccords et engendrer des bruits dans la tuyauterie (coups de bélier).

Il optimise la consommation d'eau : une pression trop élevée entraîne une consommation d'eau inutilement élevée.

Il est recommandé de poser un manomètre pour contrôler la pression en sortie.



Caractéristiques techniques

- matière : laiton nickelé
- raccordement : femelle 15x21 (1/2')
- pression d'entrée maxi : 25 bar
- pression de sortie : 1 à 5.5 bar
- pré réglage d'usine : 3 bar
- température d'utilisation : mini 0°C - maxi + 80°C
- peut être utilisé dans toutes les positions
- avec prise pour manomètre 08x13 (1/4')



Avantages

- ▶ Il permet de réduire la pression du circuit d'alimentation d'eau lorsque celle-ci est trop importante
- ▶ Il évite ainsi les coups de béliers et les risques d'endommagement des canalisations et des appareils
- ▶ Pression d'entrée maxi 25 bar, pression de sortie de 1 à 5.5 bar
- ▶ Pré réglage usine 3 bar
- ▶ Peut être installé dans toutes les positions



Données commerciales

- Référence : 005820BM
- Présentation : SACHET



3 369390 058204