

FICHE TECHNIQUE



PORTE et BLOC-PORTE PALIÈRE 40 (-1;-3) dB

Blindée 2 tôles - Stable 1 mm - EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme blindée 2 tôles, acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 230 à 2300 mm Surface maximale vantail : 2,95 m ²	de 230 à 1030 mm	PAL 30 40 S	FEU EI₃₀ sur HB FEU EI₃₀ sur HM recto verso - cadre bois résineux ép. 40 mm EFR-14-002452 + ext 18/5	40 (-1;-3) dB Rapport n° : AC18-26073831-13 Ext 18/01 + ext. 13/3 Rev 4	1 mm PV n°	Ud HB : 1.6 Ud HM : 1.9
			de 230 à 2300 mm de 2301 à 2645 mm	de 1031 à 1230 mm Surface maximale vantail : 2,95 m ²		DURABILITÉ : CS (200 000 cycles) Ext. 16/3	39 (-1;-3) dB Rapport n° : AC18-26073931-15 Ext 18/01 + ext 13/3 Rev 4	97/MPX-L/224/520-1	Rapport n° : Th19-01+Th19-03

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de bécuille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD réf. 912, VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162, FERCO (Standard et A2P*) Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2, VACHETTE série 5000, A2P* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P** 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) BRICARD Série 8120, A2P* 8121, FERCO (standard et A2P*) Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2, VACHETTE 5000 A120 XL, A2P* APN1
- Serrure électrique 3 points 4 coffres (avec passe cable acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO GU-BKS SECURY 21 et gâche B9000
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564 et KEL565
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inova - CISA e-Signo (axe 60/70/80/90), eGo (EFR-17-002536) - DENY FONTAINE C Prox / C1500/ C300 / C400 - KABA Gamme Ilco réf. 600 K, 660 E, 660 K, 760 E, 760 K, 790 E, 790 K, 770 E, 770 K, RT RFID et RT RFID + option Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflok réf. Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm - ONITY HT24/28, HTRFID, Advance Mag, Advance RFID - SALTO LE8P - VINGCARD Allure, Essence, Signature, Signature RFID
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Ajout d'une 4^{ème} paumelle
- Charnière invisible (huissière bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC140, DC200 - BRICARD Série 610, 620, 630 - GROOM GR150 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC130, DC500 - BRICARD Série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - GEZE réf. TS 3000 V, TS5000, TS Wood - GROOM GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL105Z, HL305
- Ferme-porte encastré (huissière bois, traverse ép. 90 mm, largeur mini 530 mm) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS
- Gâche électrique EFF 17 / 143* à émission, EFF EFF 332* à rupture (validé également avec la version Profix)
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (ouverture maxi 180°), DORMA KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540, GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts horizontaux 4 joncs noirs ou finition inox, non débouchants 1 ou 2 faces (sur porte stratifiée largeur 930 mm)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifiée 1 ou 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium (ext. 13/3 Rev 4)
- Seuil bois exotique JELD-WEN (ext. 13/3 Rev 4) performance acoustique 41 dB R_A (ext. 18/02)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN (ext. 15/02)

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PALIÈRE 40 dB - 2 tôles - Stable 1 mm - 1V avec condamnation - n° 3770 - 23/12/2019.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr



Promouvoir la gestion durable de la forêt
PEFC/04-31-1264

Vantail épaisseur 40 mm
Référence PAL 30 40 S

