

## FICHE PRODUIT **GRIPV11-210**

### GRIP VERTICAL 1,6 À 6,3 POUR TIGE FILETÉE



#### DESCRIPTION


Grip vertical en acier phosphaté, avec trou d'accrochage diamètre 6 mm avec une épaisseur allant de 1,6 à 6,3 mm.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache de suspension pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre sous charpente métallique.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence   | Dimensions (mm) |                | Charge maxi daN | Unité de vente |                |                       | Palette | Code EAN      |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|---------------|
|             | A               | Epaisseur plat |                 | Condit.        | Pièces/Condit. | Poids (kg) du condit. |         |               |
| GRIPV110210 | 65              | 1,6 à 4,8      | 70              | Boîte          | 100            | 2,40                  | -       | 3601590000707 |
| GRIPV111210 | 65              | 4,8 à 6,3      | 70              | Boîte          | 100            | 2,40                  | -       | 3601590000714 |



#### MISE EN ŒUVRE



Clipser le grip vertical en le posant et l'enfonçant sur la tranche supérieure de l'ossature métallique.

Puis visser la tige filetée dans le trou d'accrochage prévu à cet effet. Visser jusqu'à ce que la tige dépasse de la fente supérieure.