

FICHE PRODUIT OCM1040

MONTANT M100 AILES DE 40



DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette Paquets/ palette	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet		
OCM1040-2500NF	2500	39	98,50	41	10	25,00	20,80	20	3602440002544
OCM1040-2600NF	2600	39	98,50	41	10	26,00	21,60	20	3602440002551
OCM1040-2700NF	2700	39	98,50	41	10	27,00	22,41	20	3602440002391
OCM1040-2800NF	2800	39	98,50	41	10	28,00	23,20	20	3602440002568
OCM1040-3000NF	3000	39	98,50	41	10	30,00	24,90	20	3602440002575
OCM1040-4000NF	4000	39	98,50	41	10	40,00	33,20	10	3602440002476
OCM1040-5000NF	5000	39	98,50	41	10	50,00	41,50	10	3602440002490
OCM1040-6000NF	6000	39	98,50	41	10	60,00	49,80	10	3602440005187
Inertie : I = 15,69 cm ⁴ . Ø = 35 mm.									



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 35 mm au pas de 500 mm