

BIRCOLight triloc[®] | DN 300


Caniveau avec système de fixation simple et rapide

ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
- + Sécurité anti-glissement de la grille
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Fixation BIRCOtriloc[®] boulonnée

N° d'article 2021331f / 2021326f
disponible au printemps 2024



N° 0/0



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE/ AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/ LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	PRIX HT
Caniveau n° 0/0	500 mm	363/395 mm	350/350 mm	61,5 kg	A 15 – D 400	8 pcs	2021331f	sur demande
Caniveau n° 0/0	1000 mm	363/395 mm	350/350 mm	123,0 kg	A 15 – D 400	4 pcs	2021326f	sur demande

GRILLE FONTE | FENTES DOUBLES

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 BIRCOtriloc[®] par ml
- + Norme PMR respectée 

N° d'article 2021274f
disponible au printemps 2024



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	PRIX HT
500 mm	350 mm	21 mm	11,6 kg	2x fentes 142/16 mm	1446 cm ² /m	A 15 – D 400	40 pcs	2021274f •	sur demande

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cathodèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

BIRCOLight triloc®

Accessoires

Caniveau avec système de fixation simple et rapide

OBTURATEUR POUR DN 300 | ACIER GALVANISÉ EN CONTINU

AQUA*

- + Également disponible en acier inoxydable (V2A)
- + Avec manchon soudé ponctuellement

DESCRIPTION	LARGEUR	POUR HAUTEUR	POIDS	N° D'ARTICLE	PRIX HT
Obturateur, N° 0/0	360 mm	350 mm	1,7 kg	2021340	sur demande
Obturateur avec manchon DN 200, N° 0/0	360 mm	350 mm	2,3 kg	2021345	sur demande

BIRCOLight triloc® – Performances de drainage

Les systèmes de caniveaux BIRCO disposent d'excellentes propriétés de drainage.

Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

BIRCOLight triloc® DN 300

LONGUEUR = 1000 mm	CAPACITÉ DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU	SECTION DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU
Caniveau n° 0/0	39,50 l/sec	711,80 cm ²

Ce tableau est à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions locales, c'est à dire du nombre d'exutoires, de lignes de drainage, etc.
Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques pour davantage de fiabilité.