

Fiche technique

Toulon

1737/843K/843KS

duraplus[®]



Carré à montage rapide



| | |
|----------------------------|--|
| N° d'article | 11637651 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Épaisseur de porte | 37-47 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | 5 mm, avec fourreaux réducteurs 5-8 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | pastille de décondamnation/olive de condamnation |
| Vis | 3,5x20 mm |
| Couleur | F9714M noir mat |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 10 |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

