



Article : 900702

Produit : Dissolvant colles et bitume

Description produit

Le dissolvant pour colle et goudron PRO-Tech est spécialement conçu pour une élimination rapide et sans danger des résidus de colle d'autocollants, de bitume, de polyuréthane, de goudron et les résidus de polyuréthane semblable à la colle, de mastics, d'huiles, de Tectyl et de scotch adhésif et de nombreux autres résidus collants. C'est un produit qui est également idéal pour nettoyer les outils. Élimine la cire et le gras et nettoie également les véhicules. Un agent de nettoyage très puissant à base, de matières premières naturelles. de plus économique,



Caractéristiques du produit

- ❖ Conditionnement : 500 ml NET
- ❖ Composition : Mélange de d-limonène d'huile d'orange, agents tensioactifs
- ❖ Apparence : Liquide claire incolore
- ❖ Propulseur : Propane-Butane
- ❖ COV-EU g/l : 656 g/l
- ❖ Densité relative (g/ml 20°C) : 0,690
- ❖ Pression de la vapeur à 20°C : 2,2-2,8 bar
- ❖ Débit de pulvérisation : 0.9 g/sec
- ❖ Distribution : 1 carton de 12 produits

Instructions d'utilisation

Pulvériser le décapant pour Colle et Goudron sur la surface salie. Laisser agir sur la surface salie pendant un petit moment puis enlever avec un chiffon. En cas de taches tenaces, répéter le traitement jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu. Ne pas utiliser sur du caoutchouc ou du polystyrène. Toujours vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter sur une petite zone test ! N'élimine pas la peinture durcie, les enduits polyuréthane et produits similaires.

Recommandations générales d'utilisation

Ce dissolvant s'utilise sur des surfaces propres et sèches et à température ambiante (5°C à 30°C) pour trouver un résultat optimal. Il est important de le stocker à l'abri du gel. La durée de stockage moyenne est d'environ 1 an. Ne pas l'exposer à une température supérieure à 50°C. Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire.

Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de NE PAS FUMER.

Application

- ❖ Élimination de l'huile
- ❖ Élimination de la graisse
- ❖ Élimination du goudron
- ❖ Élimination du bitume
- ❖ Élimination cire, résine
- ❖ Élimination de la colle
- ❖ Adapté à l'acier, au polyester, au verre, aluminium...

*Les gammes de Soppec PRO TECH offrent Février 2018 e choix de produits en aérosols selon leurs fonctions :
PROTECTION, NETTOYAGE, LUBRIFICATION !*

SOPPEC – ZI Nersac – 16440 Nersac – France – TEL : +33(0)5 45 90 93 12