

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

Plakasafe



Plakasafe est un élément de protection qui se place de façon simple sur les barres en attente.

En utilisant le Plakasafe, les risques de blessures ou d'accidents sont réduits et la sécurité de vos chantiers améliorée. Le

Plakasafe peut être employé horizontalement ou verticalement.

Pour un placement horizontal, le Plakasafe peut être livré avec une tôle en acier et offre ainsi une protection supplémentaire contre les chutes.

Avantages

- Plakasafe se place simplement au-dessus des barres d'attente
- Le profil convient pour des armatures de diam. 8 à 40 mm
- Une tôle de renfort peut être placée dans le profil afin d'augmenter la résistance en cas de chute
- L'élément est réutilisable
- Très visible par sa couleur jaune

Code	Article	Ø mm	L x B x H mm	p/Box	Kg/m
RSSTRIP	Plakasafe	8/40	1000x50x110	6	0,88

Protector en PVC



- Protection en PVC pour armatures en attente
- Convient pour des barres d'attente de 8 à 16 mm ou de 16 à 32 mm

Code	Ø mm	L mm	p/Box	Kg/100
RS6306	8/16	70	250	1,80
RS6307	16/32	80	125	3,40

Signal acier



- Signalisation des aciers en PVC pour armatures en attente
- Convient pour des barres d'attente de **6 à 14** mm ou de 16 à 30 mm

Code	Article	Diam.	p/Box	Kg/100
10AP604	Signal acier	6-14	250	0,64
10AP1632	Signal acier	16-30	100	2,5

Ancrage Securibat®



Ce dispositif d'ancrage permanent permet l'arrimage des équipements de sécurité.

Conforme à la norme NF EN 795 – A1.

Code	Type	L mm	p/Box	Kg/l
DAB133	B	133	1	0,75
DAC200	C	200	1	0,75
DAC300	R1	300	1	0,78
CLSECURIBAT	Aimant	25	1	0,21
DAB	Bouchon		1	0,008
DACT10180	Tige filetée	500	1	

Platine de sécurité



Code	Longueur mm	Largeur mm	p/Box	Kg/l
LAS2500803T42T13G	250	80	1	0,35

Vis de serrage en option.




ACCESSOIRES DE COFFRAGES

Accessoires de coffrages

Chanfrein PVC sans bord


Ces chanfreins sont des profils en PVC non cassant et sont perforés pour la fixation. Ils sont cloués dans les angles des coffrages et coupent les angles des bétons à 45°.



Code	A/A mm	L m	m/Box	Kg/100
RS6801	6,5/6,5	2,50	100	3,00
RS6802	11/11	2,50	100	3,54
RS6806	15/15	2,50	100	6,11
RS6805	20/20	2,50	100	9,55
RS6800	25/25	2,50	100	10,94
RS6810	30/30	2,50	50	17,14


Chanfrein PVC à gorge

Ces chanfreins, par leur flexibilité, permettent d'obtenir une fermeture plus étanche. La flexibilité du PVC permet d'obtenir des faces parfaites.



Code	A/A mm	C mm	m/Box	Kg/m
RB917010	10/10	4 à 5	25	0,14


Chanfrein courbe



Code	A/A mm	C mm	L m	m/Box	Kg/m
RS6812	20/20	41	2,50	100	0,157

Casse-goutte en PVC


Profil en PVC perdu permettant de casser le cheminement de l'eau ruisselante en sous-face des saillies en béton.



Ces chanfreins sont en acier. Ils sont soudés sur chantier dans le coin des coffrages métalliques. Ils forment un beau béton coupé à 45°.


Code	A/A mm	L m	m/Box	Kg/m
FA1010	10/10	3 ≥ 4 m	3 ≥ 4 m	0,49
FA1515	15/15	3 ≥ 4 m	3 ≥ 4 m	0,94
FA2020	20/20	3 ≥ 4 m	3 ≥ 4 m	1,75

Code	A/B mm	L m	m/Box	Kg/m
RS6833	11/15	2,50	100	0,08
RS6829	12/20	2,50	100	0,10




Chanfrein PVC avec bord

Ces chanfreins sont des profils en PVC non cassant, avec un bord. Ils sont cloués à la jonction entre 2 panneaux de coffrage et coupent les angles des bétons à 45°.




Code	A/A mm	C mm	L m	m/Box	Kg/100
RS6813	6,5/6,5	23	2,50	100	7,00
RS6816	11/11	26	2,50	100	9,12
RS6817	15/15	32	2,50	100	10,72
RS6818	20/20	37	2,50	100	19,31
RS6819	25/25	46	2,50	50	23,60



Code	A/B mm	L m	m/Box	Kg/m
RS6828	21/42	2,50	100	0,18

Becquet en tôle galvanisée



Profil galvanisé permettant de réaliser les formes de protection détachées de relevé en béton.

Code	a/b mm	C mm	L m	Kg/m
PLAREL40	40/20	50	2,50	0,50
PLAREL70	70/30	60	2,50	0,67