



Raccordement

SÉRIE : UL 945 EP

Désignation

Coude mâle à écrou prisonnier gamme U CAN Laiton

Caractéristiques

Coude mâle laiton non dézincifiable
 Entrée fileté
 Sortie écrou prisonnier 6 pans extérieur pour vissage
 Plats pour vissage sur le corps du coude



Tableau des Caractéristiques

Repères	E	S
Références	Entrée (pouces)	Sortie (pouces)
UL 945 EP 2020	G3/4"	G3/4"
UL 945 EP 2620	G1"	G3/4"
UL 945 EP 2626	G1"	G1"
UL 945 EP 3320	G1"1/4	G3/4"
UL 945 EP 3326	G1"1/4	G1"
UL 945 EP 4026	G1"1/2	G1"
UL 945 EP 4040	G1"1/2	G1"1/2
UL 945 EP 5040	G2"	G1"1/2
UL 945 EP 5050	G2"	G2"

Nomenclature (du produit type : UL 945 EP 2020)

Désignation	Matière	Norme
UL 945 EP 2020	Laiton matricé non dézincifiable CW 602N	NF EN 12420
Écrou prisonnier	Laiton décollété CW 614N / CW 617N	NF EN 12164

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997