



DESCRIPTION

Un pavé carré qui apporte caractère et matière à votre terrasse tout en laissant sa surface lisse.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Facile à manipuler



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

Finition : Lisse - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS :

Pavé monoformat : 10,5 x 10,5 cm

Épaisseur : 4 cm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : $\leq 6\%$ en masse

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm

CARROSSABLE :

Non, strictement réservé à un usage piétonnier


COLORIS DISPONIBLES



Gris porphyre




Rouge flammé
noir



Jaune flammé



Provence



Sable

POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAVÉS CAROSOL

Désignation	Poids kg/m ²	Nbre de pavés / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m ²	Un		
Pavés 10,5 x 10,5 cm - ép. 4 cm	88	91	15,43	1400	Rouge flammé noir	321273
					Jaune flammé	320186
					Gris porphyre	320026
					Provence	320121
					Sable	320028

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison