

# BARRES D'APPUI COUDÉES

## Barres d'appui coudées en inox poli brillant



Barre coudée à 135°.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation à gauche comme à droite.

Dimensions : Ø 25 ou Ø 32 220 x 220 ou Ø 32 400 x 400 mm selon les modèles

Épaisseur de tube : 1,5 mm.

Tube inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

2 ou 3 points de fixation suivant les modèles par platine de 3 trous.

Ecartement entre la barre et le mur de 55 mm :

Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.



dimensions mm	fixations	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 25 x L 220 X 220	2 points	chromée	BC25220P	3544000001096	1
Ø 32 x L 400 X 400	2 points	chromée	BC32400P	3544000001102	1
Ø 32 x L 220 X 220	2 points	chromée	BC32220P2	3544000002154	1
Ø 32 x L 400 x 400	3 points	chromée	BC32400P3	3544000002161	1

