

DESCRIPTION

Un mélange de 4 formats pour ce pavé à la surface structurée, qui propose un bel effet de matière. Disponible en 4 nuances naturelles pour un rendu chaleureux et harmonieux.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Grands formats
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés



FABRIQUÉ
EN FRANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : surface structurée - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS :

Pavés multiformats : 20 x 20 cm - 20 x 30 cm - 20 x 40 cm - 40 x 40 cm
Épaisseur : 6 cm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : $\leq 6\%$ en masse

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm


CARROSSABLE :

OUI, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)


COLORIS DISPONIBLES



Grès



Ardoise



Anthracite

POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAVÉS OPUS ARGENS						
Désignation	Poids kg / m ²	Nbre de pavés / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m ²	Un		
Pavés multiformats - ép. 6 cm 20 x 20 cm 20 x 30 cm 20 x 40 cm 40 x 40 cm	135	Variable	9,6 environ	120	Grès	320037
					Ardoise	320124
					Anthracite	320240

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison