

FICHE PRODUIT

EMBOUT ÔDEMUR® PLAT 270



INFORMATION PRODUIT

L'embout ÔDEMUR® est un élément de finition des couvertines en aluminium.
Il participe à l'étanchéité du mur.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- fabrication par injection
- fabrication française
- en accord avec la couverture
- finition structurée et mate
- RAL au choix
- résistance aux variations de températures
- étanchéité entre les barres

DOMAINE D'APPLICATION

L'embout PLAT 270 s'applique avec la couverture ÔDEMUR® GAMME PLAT 270.
Un cordon silicone doit être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur de l'éclisse pour une meilleure étanchéité

GARANTIES / LABELS

LAQUAGE : nos garanties sont de 2 ans sur l'accroche de laque
COULEUR : la tenue dans le temps, la performance de coloration et l'uniformité du vieillissement de la coloration est de 2 ans.

DESCRIPTION PRODUIT

matière	noryl
épaisseur	3 mm
longueur	270 mm
largeur	18 mm
hauteur retombée	40 mm
poids	0.120 kg
finitions	mat / brillant
aspect	lisse / structuré
coloris RAL standards	autres coloris et finitions sur demande

CONDITIONNEMENT

carton	20 pièces
--------	-----------

INFORMATIONS TECHNIQUES

encoller	insérer un cordon de silicone à l'intérieur
silicone	joint colle souple utilisable en extérieur, de type mastic colle non oxydable avec un minimum d'allongement à la rupture de 200%.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Une fois la couvantine clipper, encoller l'embout à l'intérieur avec un joint colle souple utilisable en extérieur, de type mastic colle non oxydable avec un minimum d'allongement à la rupture de 200%.

Emboiter l'embout dans la couvantine.

ENTRETIEN

De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématiquement sur une zone cachée avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits utilisés.

Les produits suivants sont à proscrire pour le nettoyage des produits laqués ÔDEMUR® :

- les acides : acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique etc
- les bases : lessive de soude, javel, ammoniacale, etc
- les oxydants : eau oxygénée etc
- les solvants organiques : acétones, dissolvants, alcools, essences, white spirit, produits anti graffitis, crèmes à récurer, etc

Noryl thermolaqué

La couche de peinture est constituée d'une poudre (cuite au four) et de pigments donnant la coloration.

Cette couche est sensible à l'action de nombreux solvants (en particulier l'acétone et le trichloréthylène) mais résiste particulièrement bien aux produits acides ou alcalins courants, sauf à l'acide nitrique. Pour éviter de rayer ou d'endommager la couche de laque, l'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

ENTRETIEN RÉGULIER

L'entretien courant des accessoires ÔDEMUR® consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire.

Ne pas employer de produit abrasif.

LIMITATIONS

Sont exclus de la garantie :

- les anomalies portant sur moins de 5% de la surface traitée,
- les anomalies survenant sur des produits installés à moins de 5 mètres d'une côte, d'un site industriel ou autre environnement susceptible de provoquer des émissions agressives (classe E19 selon la norme NF P24-351) de nature à endommager les surfaces des profilés, sauf validation préalable (étude spéciale),
- les anomalies résultant d'un défaut d'entretien selon nos précautions,
- les anomalies résultant d'un défaut de pose selon nos précautions,
- les anomalies résultant du ruissellement d'eau ou d'autres produits chargés en composants agressifs ou alcalins,
- d'une façon générale les dommages résultant de l'application ou du contact avec des produits chimiques non compatibles avec l'aluminium thermolaqué, et le NORYL thermolaqué, répertoriés sur le site internet de l'ADAL.