



Siniat

PROFILÉS

by etex

Fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL S47 47-17/6

Fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL, profilÄ© mÄ©tallique en forme de U, galvanisation Z140. IdÄ©ale pour les cloisons et plafonds. La fourrure S 47 est adaptÄ©e aux plaques Ä© bords amincis. La fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL S47 est de largeur 47 mm, des ailes de 17 mm et d'une Ä©paisseur de 0,6 mm.



AVANTAGES

- AdaptÄ© Ä© la gamme de suspentes et appuis Siniat pour fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL S47
- RevÄ©tement anticorrosion
- Haute rigiditÄ©
- FacilitÄ© de mise en Ä©uvre

APPLICATION

RÄ©alisation de contre-cloisons et de plafonds en neuf ou RÄ©novation dans :

- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EA : locaux secs (sÄ©jour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffÄ©)
- Locaux humides intÄ©rieurs classÄ©s EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffÄ©, garage)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÄ©action au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 140
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Ä©paisseur	Poids au ML
FOURRURE S47/6 L 2,70M PALx48paq	97629	270cm	4,7cm	0,6mm	0,429kg/m
FOURRURE S47/6 L 3m PALx48paq	96333	300cm	4,7cm	0,6mm	0,429kg/m
FOURRURE S47/6 L 5,25M PALx48paq	97620	525cm	4,7cm	0,6mm	0,429kg/m
FOURRURE S47/6 L 5,30M PALx48paq	128070	530cm	4,7cm	0,6mm	0,429kg/m

La mise en oeuvre doit Ä©tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÄ©me sont donnÄ©es Ä© titre indicatif, contacter le service technique pour vÄ©rification. Toute modification de RÄ©fÄ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÄ©es et dÄ©gage Siniat de toute responsabilitÄ©.

20/06/2025