



Siniat

PROFILÉS

by etex

Fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL WAB S47-17/6.2

Fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL WAB, profilÄ© mÄ©tallique en forme de U avec une galvanisation Z275. ProfilÄ© mÄ©tallique pour la rÄ©alisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds en plaques de plÄ©tre en milieux humides ou extÄ©rieurs. La fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL WAB est de largeur 47mm, des ailes de 17mm et d'une Ä©paisse de 0,62 mm



AVANTAGES

- Haute rÄ©sistance Ä© l'humiditÄ© grÄ©ce au revÄ©tement anticorrosion 200 h
- Haute rigiditÄ©

APPLICATION

- *En application intÄ©rieure :
- Ouvrages de cloisons et contre-cloisons pour locaux trÄ©s humides classÄ©s EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et bainÄ©othÄ©rapies
 - Ouvrages de plafonds pour locaux trÄ©s humides classÄ©s EB+c : cuisines et douches collectives
- En application extÄ©rieure :
- Plafonds extÄ©rieurs abritÄ©s, porches et balcons localisÄ©s Ä© plus de 20 km du littoral*

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÄ©action au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 275
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Ä©paisseur	Poids au ML
FOUR.WABS47-17/6,2 L5,25m PALX24paq	98837	525cm	4.7cm	0.62mm	0.446kg/m
FOUR.WABS47-17/6,2 L3m PALX24paq	98455	300cm	4.7cm	0.62mm	0.446kg/m

La mise en oeuvre doit Ä©tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÄ©me sont donnÄ©es Ä© titre indicatif, contacter le service technique pour vÄ©rification. Toute modification de rÄ©fÄ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÄ©es et dÄ©gage Siniat de toute responsabilitÄ©.

18/06/2025