



# Siniat

PROFILÉS

by etex

## Montant PRÄ%GYMÄ%TAL 48-35/6

Montant PRÄ%GYMÄ%TAL, profilÄ© mÄ©tallique en forme de C, galvanisation Z140. IdÄ©al pour les cloisons, contre-cloisons et plafonds. Le montant PRÄ%GYMÄ%TAL est de largeur 48 mm, des ailes de 35 mm et d'Ä©paisseur 0,6 mm



### AVANTAGES

- Haute rÄ©sistance Ä© l'humiditÄ© grÄ©ce au revÄ©tement anticorrosion 200 h
- Picotage des montants pour facilitÄ© le vissage
- Haute rigiditÄ©

### APPLICATION

RÄ©alisation avec ou sans contraintes feu de cloisons distributives, sÄ©paratives, de contre-cloisons ainsi que de plafonds en neuf ou rÄ©novation dans :

- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EA : locaux secs (sÄ©jour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intÄ©rieurs classÄ©s EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffÄ©)
- Locaux humides intÄ©rieur classÄ©s EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffÄ©, garage)
- Locaux intÄ©rieur classÄ©s EB+C : locaux humides Ä© usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douches individuelles Ä© usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÄ©action au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 140
Couleur	Gris

### PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Ä©paisseur	Poids au ML
MONTANT 48-35/6 L 3m PALx60paq	96656	300cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 3,20m PALx60paq	96662	320cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 3,40m PALx60paq	96748	340cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 3,60m PALx60paq	96653	360cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 4m PALx60paq	96651	400cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 2,50m PALx60paq	96660	250cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 2,60m PALx60paq	96658	260cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 2,70m PALx60paq	96726	270cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m
MONTANT 48-35/6 L 2,80m PALx60paq	96649	280cm	4.6cm	0.6mm	0.56kg/m

La mise en oeuvre doit Ä©tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÄ©me sont donnÄ©es Ä© titre indicatif, contacter le service technique pour vÄ©rification. Toute modification de rÄ©fÄ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÄ©es et dÄ©gage Siniat de toute responsabilitÄ©.

18/06/2025