



Siniat

PROFILS

by etex

Rail PRÉGYMÉTAL 100-30/5.4

Rail PRÉGYMÉTAL, profilé moulé en forme de U, galvanisation Z275. Idéal pour les cloisons et plafonds. Le rail PRÉGYMÉTAL est de largeur 100 mm, des ailes de 30 mm et d'épaisseur 0,54 mm



AVANTAGES

- Revêtement anticorrosion
- Haute rigidité
- Facilité de montage

APPLICATION

- Réalisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds en neuf ou rénovation dans :
- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (chambre, séjour, bureau, couloir de circulation)
 - Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
 - Locaux intérieurs classés EB+P : locaux humides à usages privés (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
 - Locaux intérieurs classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douche individuelle à usage collectif, vestiaires collectifs, laverie collective)
 - Locaux intérieurs classés EC : locaux très humides à ambiance non-agressive hors plafonds (piscine privée couverte, douches collectives, centre aquatique, cuisine collective).

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 275
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids au ML
RAIL 100-30/5,4 L 3m PAL32paq	96513	300cm	10cm	0.54mm	0.653kg/m

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

20/06/2025