


# Rail PRÉGYMÉTAL 2Plus

Rail PRÁ%GYMÁ%TAL 2Plus, profilÁ® mÁ®tallique en forme de U, galvanisation Z275. IdÁ®al pour les cloisons et plafonds, plafonds grandes portÁ®s. Le rail PRÁ%GYMÁ%TAL est de largeur 100 mm,



#### **AVANTAGES**

- Fixation de l'attache 2Plus simplifiĂ@e grâce aux perforations sur les ailes

- RevĂºtement anticorrosion
  Haute rigiditĂ®
  FacilitĂ® de montage

#### APPLICATION

- APACIDATION

  ARABalisation de plafonds en neuf ou renovation dans:

  Locaux intA0rieurs classA0s EA: locaux secs (chambre, sA0jour, bureau, couloir de circulation)

  Locaux intA0rieurs classA0s EB: locaux moyennement humides (cuisine, wc, cellier chauffA0)

  Locaux intA0rieur classA0s EB+0; locaux humides A usage sprivatif, (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffA0, garage)

  Locaux intA0rieur classA0s EB+C: locaux humides A usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douches individuelle A usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collectives, cellier non dauffA0; ambiance non agressive hors plafonds (piscine privA0e couverte, douches collectives, centres aquatiques, cuisine collective).

## TRIBLITE TECHNIQUES

ATTRIBUTS TECHNIQUES	
RĀ@action au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 140
Couleur	Gris

### **PRODUITS**

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids au ML
RAIL 2 PLUS L 6m PALx24paq	96405	600cm	8.88cm	1.5mm	2.049kg/m

La mise en oeuvre doit Atre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systA me sont donnA@s A titre indicatif, contacter le service technique pour vA@rification. Toute modification de rA@fA@rences commerciales des composants invalide les

17/06/2025

