



Siniat

PROFILÉS

by etex

Rail PRÉ%GYMÀ%TAL Ultra Wab 48-30

Rail PRÉ%GYMÀ%TAL ULTRA WAB, profilé mÂ@tallique en forme de U, galvanisation ZAM. IdÂ@al pour la rÂ@allisation d'ouvrages en milieux trÂ@s humides et en extÂ@rieur. RÂ@sistance Â la corrosion de 500 H. Le rail PRÉ%GYMÀ%TAL ULTRA WAB est de largeur 47mm, ailes de 17mm, et d'Â@paisseur 0,62 mm



AVANTAGES

- TrÂ@s haute rÂ@sistance Â l'humiditÂ@
- Ossature standard sur-galvanisÂ@e
- RÂ@sistance Â la corrosion de 500 heures au brouillard salin
- Haute rigiditÂ@

APPLICATION

- *En application intÂ@rieure :
- Ouvrages de plafonds pour locaux trÂ@s humides classÂ@s EC : piscines, bainÂ@othÂ@rapies, centres aquatiques
- En application extÂ@rieure :
- Plafonds extÂ@rieurs abritÂ@s, porches et balcons localisÂ@s Â moins de 20 km du littoral ou d'atmosphÂ@re sÂ@vÂ@re, urbaine ou industrielle*

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÂ@ction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	ZAM
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Â@paisseur	Poids au ML
RAIL Ultra WAB 48-30 L 3m PALx16paq	100024	300cm	4.8cm	0.54mm	0.424kg/m

La mise en oeuvre doit Â@tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÂ@me sont donnÂ@es Â titre indicatif, contacter le service technique pour vÂ@rification. Toute modification de rÂ@fÂ@rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÂ@es et dÂ@gage Siniat de toute responsabilitÂ@.

17/06/2025