

# Carotteuse - SD250

**GÖLZ®**

## Carotteuse aluminium complète avec moteur

### Caractéristiques :

- Bâti de carottage léger en aluminium 10,5 kg
- Course 600 mm
- Carottage jusqu'à 250 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Guidage du chariot par roulement à billes
- Fixation moteur STS
- Centreur laser
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Socle ventouse ou à cheviller



### Options :



Réservoir d'eau sous pression



Couronnes diamant

### Accessoires :



Pompe à vide VP 25, aspirateur GS70K, réservoir WB50E, anneau de récupération d'eau

## Données techniques

Désignation	SD250/GBM25	SD250/EBL33L
Tension	Électrique 230 V - 50/60 Hz	Électrique 230 V - 50/60 Hz
Puissance	2,5 kW	2,5 kW
Vitesse de rotation	360 / 850 min <sup>-1</sup>	300/520/ 1700 min <sup>-1</sup>
Plage de carottage	Ø 52-250 mm	Ø 20-250 mm
Raccord de broche	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Sécurité	PRCD	PRCD
Poids moteur	11,2 kg	6,5 kg
Poids total	21,7 kg	17 kg
Code article machine complète bâti + moteur	0295 125 9310	0295 125 9330

### Utilisation :

Carottage à eau béton armé, pierre naturelle, asphalte dans les secteurs du génie civil, de l'installation électrique, sanitaire et chauffage.

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

