

TEBOFLEX



Travaux de menuiserie,
d'agencement, de bricolage.
Réalisation de formes gal-
bées, circulaires ou semi
circulaires.



Groupe THEBAULT

Direction commerciale
47, rue des Fontenelles
79 460 MAGNE - France
Tél : +33 (0)5 49 35 70 20
Fax : +33 (0)5 49 35 21 10
info@groupe-thebault.com

www.groupe-thebault.com



DESCRIPTIF

Panneau de base : contreplaqué 100% Fromager
Densité moyenne (selon EN 323) : 400 kg/m³ (+/- 10%)

Qualités des faces (selon EN 635-2) : II / III
Finition : 2 faces poncées

Classe de collage (selon EN 314-2) : classe 1
Classe de service (selon EN 636) : classe 1 milieu sec

Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 636) : E1
Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP ≈ 0 ppm

DIMENSIONS, NOMBRE DE PLIS & COLISAGE

Épaisseurs (mm)	Nombre de plis	Rayon de cintrage (mm)	Formats standards (mm)	Colisage (Nbre px)
7	3	150	2500 x 1220	65
9	3	200	1220 x 2500	50

Autres formats & épaisseurs : nous consulter

STOCKAGE

Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l'abri et bâchage sans contact avec le sol.

MISE EN OEUVRE

Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur.

CONFORMITE REGLEMENTAIRE ET CERTIFICATION

Marquage CE	Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (fortes émissions)