



Marteau-perforateur SDS-plus GBH 18V-21

Puissante force de frappe

2,0 Joules pour de bonnes performances en entrée de gamme

3 Modes

Perçage rotatif / perçage avec percussion / burinage



Moteur sans charbon

Offre la meilleure technologie même pour un marteau entrée de gamme – maintenant avec un moteur sans charbon

Système sans fil 18V

Compatible avec toutes les batteries 18V pour des applications légères à moyennes

Avantages utilisateurs

→ Performance

Performances suffisantes pour les applications standards basées sur le GBH 2-20 D

→ Avantage

Le moteur a des balais de charbon modifiables pour un entretien facile et un TCO plus bas

Référence 0 611 911 101
Code EAN 4059952528106




¹Avec enregistrement en ligne
www.bosch-professional.com/guarantee

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie [V]	18
Autonomie [Ah]	4,0
Force de frappe [J]	2,0
Poids sans batterie (KG)	2,4
Vitesse à vide	12
Diamètre max perçage béton [mm]	21
Moteur sans charbon	Oui
LED	Oui
Emballage	L-Boxx

dB(A)	90	
Perforation	m/s ²	NC
Burinage	m/s ²	NC



Perceuse-Visseuse sans-fil GSR 18V-28

Référence	0 601 9H4 108
Code EAN	3 165 140 979 450

dynamicseries

2 vitesses et un couple plus élevé pour un travail rapide et précis

Mandrin 100% métal
Mandrin 13mm 100% métal

EMP
Protection Electronique du moteur

20+ Paramètres d'embrayage

LED : lumière de travail

ECP
Protection électronique des cellules



Les avantages pour l'utilisateur :

Haute qualité et résistance :

Mandrin Métal améliorant la durée de vie de l'outil

Avantage

Risque réduit de surcharge du moteur grâce à la protection électronique (EMP)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie	[V]	18
Autonomie	[Ah]	2,0
Régime à vide	[1/min]	0-500/0-1900
Couple maximum	[Nm]	63/28
Diamètre maximum des vis	[mm]	8
Ø max. perçage bois/acier/béton	[mm]	38/13/13
LED		✓
Poids (EPTA)	[kg]	1,5
Emballage		coffret L-Boxx



Avec enregistrement en ligne
www.bosch-professional.com/guarantee

dB(A)	70
m/s ²	2,5

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

Meuleuse sans-fil GWS 18-125 V-LI

Référence	0 601 93A 308
Code EAN	3165140726399

robustseries



Design ergonomique et poignée ultra-fine pour une meilleure prise en main

Protection électronique du moteur EMP



10000
min⁻¹/rpm

Carter orientable



Capot de protection indéformable anti-éclat



Interrupteur sécurité (actionnement en 2 mouvements)

Système de batterie interchangeable :

Compatibilité 1,3Ah / 1,5Ah / 2,6Ah 3,0Ah 4,0Ah et 5,0Ah



Les avantages pour l'utilisateur :

- Gamme Robustseries : plus puissante ; idéale pour les travaux difficiles. Plus robuste : protection ECP des batteries + protection EMP du moteur
- La meuleuse sans-fil la plus puissante de sa catégorie (jusqu'à 90 coupes de tuyau en cuivre 22/1mm avec une charge de batterie)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie	[V]	18
Autonomie	[Ah]	5,0
Diamètre de la meule	[mm]	125
Régime à vide	[tr/min]	0 - 10.000
Filetage de broche		M14
Changement de disque		clé à ergots
Profondeur de coupe	[mm]	30
Poids (avec batterie)	[Kg]	2,3
Emballage		coffret L-Boxx

Accessoires fournis

Coffret L-Boxx 136	1 600 A00 1RR
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	1 600 A00 2WH
Poignée supplémentaire	1 602 025 024
Capot de protection	1 619 P06 548
Clé à ergots	1 607 950 043
Ecrou de serrage	1 603 340 040



*Avec enregistrement en ligne
www.bosch-professional.com/guarantee

dB(A)		82
Ponçage	m/s ²	2,5
Tronçonnage	m/s ²	6



BOSCH