



MSA 315 Appareil d'électrosoudage automatique

L'unité d'électrosoudage automatique MSA 315 allie performance et conception compacte, pour les installateurs qui ont besoin de souder des raccords jusqu'à un diamètre de 315mm, dans les applications de la technologie du bâtiment et de la distribution d'eau et de gaz. L'appareil est très simple d'utilisation, avec peu d'opérations requises de la part de l'opérateur : connecter, confirmer, scanner et commencer la soudure. L'installateur peut aussi suivre les opérations si nécessaire.

Appareil robuste, sûr et ergonomique.

Tout le processus de soudage est contrôlé et régulé par une compensation de l'énergie de sortie selon la température ambiante et le temps de refroidissement.

L'appareil peut stocker 500 protocoles en permanence dans sa mémoire interne. L'utilisateur peut copier les rapports de soudure sur une clé USB pour les imprimer au format PDF.

Inclus dans la livraison : 1 paire d'adaptateurs coudés 4.0 mm, manuel d'utilisation, et coffret de transport en option

Données techniques :

- Température de fonctionnement : -10°C à +45°C
- Entrées des données de soudage : code-barres, manuel
- Technique de soudage : contrôle de la tension
- Tension et fréquence d'alimentation : 230V (190V - 265V), 50-60Hz
- Tension de soudage : 8-42V
- Courant de soudage : 70A (maxi)
- Gamme de raccords: d20-315 mm
- Capacité de stockage interne : 500 protocoles
- Format de protocoles : PDF, CSV
- Indice de protection : classe 1 / IP 65
- Interfaces USB : type A
- Câble d'alimentation: 4 m / Câbles de soudage: 3 m
- Poids : 17 kg
- Affichage : écran graphique LCD, contraste réglable

Type	Code	poids (kg)
Mode manuel, emballage : carton	790 128 040	17,000
Mode automatique, avec lecteur de code-barres, emballage : carton	790 128 041	18,500
Coffret de transport, mode automatique avec lecteur de code-barres	790 128 042	17,000

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>