



Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante pré-adhésivée

MEMBRANE VARIO® XTRA FAST

Membrane Vario Xtra pré-adhésivée sur les deux longueurs opposées côté lisse et côté non-tissé. Membrane composée d'un film quadrillé à base de polymère contrecollé sur un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) varie en fonction de l'humidité relative, entre 0,4 et 25 m. Elle est quadrillée pour faciliter la découpe et la mise en oeuvre

Solutions

Isolation entre fermettes
Isolation sous chevrons en une couche
Isolation entre et sous chevrons

Description

Epaisseur	300
Résistance à la déchirure au clou	40 N
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd (max)	25 m
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd (min)	0,4 m
Numéro de la DoP	0003-02

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
13351			1,5	40					A
16257			1,5	40					A

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Info-tri du produit

