

## TRAPPE BOIS HORIZONTALE BBC

### COMPOSITION

- Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection
- Rehausse en aggloméré de 15 mm d'épaisseur
- 1 fond mélamine blanc de 12 mm
- 1 isolant de 240 mm (R = 8,0)
- 2 batteuses de verrouillage
- 2 bouchons en PVC blanc pour l'étanchéité des batteuses



### CARACTÉRISTIQUES

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Côtes passage entre couvre-joint (mm)	Côtes réservation (mm)	Côtes hors tout (mm)	Hauteur (mm)
T5060R260BBC	490 x 590	7,5	390 x 490	450 x 550	490 x 590	260
T5060R300BBC	490 x 590	8	390 x 490	450 x 550	490 x 590	300
T5060R350BBC	490 x 590	8,5	390 x 490	450 x 550	490 x 590	350
T5060R400BBC	490 x 590	9	390 x 490	450 x 550	490 x 590	400
T6060R260BBC	590 x 590	8,5	490 x 490	550 x 550	590 x 590	260
T6060R300BBC	590 x 590	9	490 x 490	550 x 550	590 x 590	300
T6060R350BBC	590 x 590	9,5	490 x 490	550 x 550	590 x 590	350
T6060R400BBC	590 x 590	10	490 x 490	550 x 550	590 x 590	400

**CONFORME**

**RT  
2012**

Conforme à la norme  
NF EN 13829  
pour chantier BBC

Tolérance : 5 mm

### DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour des demandes de trappes BBC - RT 2012.

### SES ATOUTS

- Étanchéité à l'air parfaite
- Simplicité de pose
- Ouverture facile
- Verrouillage par 2 batteuses
- Rehausse adaptée pouvant être fixés à la charpente

