



INDIACRYL VELOURS

Peinture de finition

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Identification et performances

Extrait sec : 38% en volume.

Densité : 1,19.

Sec au toucher : 1h30 h.

Sec recouvrable : 5 h.

Coloris

Blanc.

Consommation

12 m²/l environ sur support lisse.

Destination

Intérieur, toutes pièces.

Protection et décoration des murs et plafonds.

Travaux neufs et rénovation.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

- Sur plaque de plâtre et dérivés, ciment, béton, maçonneries brutes :
brosser, égrener, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Appliquer une couche d'Indi-Sous Couche
- Sur supports peints : Éliminer les parties mal adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer. Mater anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide de papier adhésif, puis dépoussiérer. Dans le cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit), appliquer sur les reprises d'enduit une couche d'Indi-sous-couche plaque de plâtre.

Préparation du produit

Bien mélanger le produit avant son application.

Prêt à l'emploi.

Application

Indi Acryl est prêt à l'emploi. Il s'applique en deux couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Nettoyage des outils

À l'eau.

Entretien

Lessivable. Éviter l'utilisation de détergents concentrés, ammoniacués ou abrasifs.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L

