

# Mélangeur

## MX 1000 RE EF HS3R

Réf.: 575807

16.12.2020



**Robuste. Ergonomique. Avec une aspiration parfaite**

### Avantages et bénéfices

- › Accessoire d'aspiration MX inclus : pour un mélange sans poussière et un environnement de travail sain
- › Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de changement rapide intégré
- › Système de changement rapide FastFix pour un démontage sans outil de la tige mélangeuse de la machine
- › Pas de projections de matériaux au démarrage grâce à un démarrage progressif avec «accélérateur»
- › Maintien aisé du mélangeur, ne nécessitant pas de grands efforts grâce à la disposition très ergonomique des poignées sur des bras longs
- › Accélérateur et régulation électronique de la vitesse de rotation
- › Moteur avec électronique pour une montée en puissance régulière
- › Les coins caoutchoutés protègent efficacement la machine de tout dommage et évitent qu'elle ne tombe lorsqu'elle est placée contre un mur, par exemple, pour un rangement plus sûr
- › Le capot de protection à construction en labyrinthe empêche la pénétration d'eau et de poussière

### Principales utilisations

- › Mélangeur universel 1 vitesse pour des mélanges jusqu'à 40 l
- › Idéal pour le mélange de ragréages, de colles pour carrelage, de mortiers, de crépis et de grandes quantités de matériaux fluides

### Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

### Livraison standard

tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14; adaptateur ErgoFix; clé à fourche double; dispositif d'aspiration MX - A

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1020	W
Vitesses	1	
Rotation à vide position 1/2	360 -630/-	min <sup>-1</sup>
Porte-outil	M14/ErgoFix	
Diamètre du collet de broche	57	mm
Diamètre max. tige mélangeuse	120	mm
Volume de mélange	40	l
Poids	4,6	kg

## Informations concernant le bruit et les vibrations

Mélange: Incertitude (bruit) K	1,5	dB
Mélange: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s <sup>2</sup>
Mélange: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s <sup>2</sup>
Mélange: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	85	dB(A)
Mélange: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	96	dB(A)

## Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspiration	MX - A	576759	4014549377574
	Tige mélangeuse à spirale	RS 2 120x600 M14	769021	4014549205990
	Tige mélangeuse	HS 3 120x600 R M14	767887	4014549206058
	Tige mélangeuse à disque	WS 2 120x600 M14	768122	4014549206010
	Tige mélangeuse	CS 120x600 M14	769118	4014549206270

## Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Ponceuse	RO 150 FEQ-Plus	575069	4014549286418
	Mélangeur	MX 1200 E EF HS3R	768004	4014549203415
	Fraiseuse de rénovation	RG 150 E-Plus	768019	4014549203569



**Garantie all-inclusive\***

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

\* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : [www.festool.fr/services](http://www.festool.fr/services)

**Revendeur Festool**