

Souffleur LXT®

DUB362Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 13,3 m³ -
Produit seul

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36 V) très puissant. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un tube télescopique en 3 positions. Variateur de vitesse (6 positions). Témoins de niveau de charge des batteries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	11400 - 21500 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m ³ /min
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	5 - 33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	10 - 61 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	12 - 75 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79,1 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,5 - 4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	930 x 205 x 295

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381693110

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

455915-0

Embout télescopique pour souffleur



456957-7

Embout d'extension



456958-5

Buse plate



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

197888-8

Buse d'extension



197889-6

Buse plate



455915-0

Embout télescopique pour souffleur



456957-7

Embout d'extension



456958-5

Buse plate

