

**DESCRIPTION**

L'entrevous RECTOPLAST 13 VS est un entrevous de coffrage léger avec obturateur intégré, en matière plastique 100% recyclée, d'une hauteur coffrante de 13 cm. Son faible poids unitaire soulage le maçon lors des manipulations et de la pose. Sa forme en voûte, alliée à des nervures transversales, lui procure une forte rigidité. Son excellente résistance garantit un travail en toute sécurité, de la pose au bétonnage. L'entrevous RECTOPLAST 13 VS est à utiliser exclusivement avec les poutrelles RECTOR®.

**CODE ARTICLE**

EPLAREC/E60H13VS

**CODE EAN**

3700389893640

**DOMAINE D'EMPLOI**

Ce produit est principalement destiné aux planchers sur vide sanitaire de maisons individuelles et de bâtiments tertiaires (sans exigence de classement au feu).

**DOCUMENT DE RÉFÉRENCE**

NF EN 15037-5  
Entrevous légers de coffrage simple

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

Longueur	1 350 mm
Largeur	548 mm
Hauteur	132 mm
Poids unitaire	2,70 kg

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Hauteur coffrante	13 cm
Entraxe	60,50 cm
Classement feu	E
Litrage béton hors chaînage (montage 13+4 cm)	66,40 l/m <sup>2</sup> avec poutrelle RSE 139 S 68,00 l/m <sup>2</sup> avec poutrelle RSE 139 HP

## CONDITIONNEMENT

<b>Palettisation</b>	film plastique + palette bois
<b>Nb de pièces par palette</b>	82
<b>Chargement</b>	40 palettes par camion / 3 280 pièces par camion

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -18°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

## MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre.

## MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Les entrevous doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.

## CODE ARTICLE

EPLAREC/E60H13VS

## CODE EAN

3700389893640

## DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

NF EN 15037-5  
Entrevous légers de coffrage simple

En savoir plus sur [www.rector.fr](http://www.rector.fr) | Pour plus d'informations, envoyez un email à [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)  
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique RECTOPLAST 13 VS. Novembre 2020

