



UNILIN Evola-Belspan[®]

Panneau de particules non structuré en mélaminé pour usage intérieur et pour les meubles, disponible dans une large gamme de décors UNILIN Evola.

UNILIN Evola-Belspan est un panneau de particules P2 non structuré en mélaminé. Le panneau est adapté aux conditions en milieu sec, convient aux applications de classe de service 1 et est principalement utilisé en intérieur et pour les meubles. L'UNILIN Evola-Belspan est composé à 100% de bois de réemploi, dont jusqu'à 90% de bois post-consommation, auquel s'ajoute 10% de bois pré-consommation provenant des flux de déchets qui résultent de l'industrie du bois ou le bois d'éclaircie provenant de la foresterie durable ou la gestion des bords de route.

Applications

- Intérieur
- Production de meubles
- Applications verticales

Caractéristiques



P2



Panneau de particules en mélaminé



100 % de bois de réemploi



UNILIN Evola-Belspan®

Applications

UNILIN Evola-Belspan est employé dans plusieurs applications pour les décors d'intérieur et les meubles. On utilise principalement ce panneau pour des applications verticales.

Avantages

Disponible en stock dans tous les motifs de la gamme de produits UNILIN Evola. Association parfaite des couleurs avec le stratifié HPL et les bandes de chant pour tous les motifs de la gamme de produits UNILIN Evola.

- Facile à entretenir
- Résistant aux rayons UV
- Abordable
- Facile à traiter
- 100 % de bois de réemploi

Spécifications techniques

Caractéristique de performance	Unité	Gammes d'épaisseur nominale (mm)					
		mm	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
Résistance en flexion EN 310	N/mm ²	11	11	10,5	9,5	8,5	7
Rigidité à la flexion EN 310	N/mm ²	1600	1600	1500	1350	1200	1050
Cohésion interne EN 319	N/mm ²	0,35	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Perméabilité à la vapeur d'eau	Humide %	16	16	16	15	15	15
	Sec %	50	50	50	50	50	50

UNILIN Evola-Belspan répond aux exigences générales et relève de la classe d'émission de formaldéhyde E1 telle que décrite dans le tableau 1 de la norme EN 622-1.

Finition

Le panneau en mélaminé peut être combiné avec une grande variété de décors. Non seulement les motifs de bois paraissent incroyablement réalistes, les structures semblent également particulièrement authentiques. Combinés avec des couleurs unies, de base pour les tendances internationales, les décors apportent une liberté inédite pour exprimer sa créativité dans les projets d'intérieur.

Dimensions et épaisseurs disponibles

L'ensemble des décors de la collection UNILIN Evola en stock sont disponibles en combinaison avec le panneau Belspan P2.

Les dimensions standard sont 2800x2070 et/ou 2500x1250 et/ou 3050x1250.

Les épaisseurs de 18 mm et 19 mm sont immédiatement disponibles en stock pour tous les décors de la collection UNILIN Evola en stock pour la dimension 2800x2070.

Les autres épaisseurs de notre programme de service (8 à 28 mm) peuvent être retirées dans les 10 jours ouvrables maximum. L'ensemble des informations concernant les dimensions et épaisseurs sont disponibles dans nos listes de prix et de stock.

Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.

UNILIN Evola-Belspan est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC.