Meuleuse d'angle sans fil
AGC 18-125 EB-Basic

Réf.: 576825

05.08.2025

4 014549 381762

La solution robuste pour le tronçonnage et le meulage

Avantages et bénéfices

- Robuste et endurant : le moteur encapsulé et le système électronique isolé sont parfaitement protégés contre la poussière
- Travailler en fonction du matériau : le régime se règle en continu de 4 500 à 8 500 tr/min
- Ergonomie de travail idéale pour le tronçonnage : très bonne prise en main grâce à sa forme, silencieux et générant peu de vibrations
- Résultat rapide : grâce au moteur EC-TEC puissant, sans charbons et sans entretien
- Travail en toute sécurité : démarrage progressif, protection électronique contre les surcharges, frein-moteur et protection de redémarrage
- Mieux en Système ! Compatible avec les batteries de la série BP 18
- Sécurisez votre investissement : la machine bénéficie d'un bouquet de services totalement gratuit liés au Festool SERVICE.
- En Systainer³, la meuleuse d'angle sans fil peut être intégrée parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott pour le transport aisé de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile

Principales utilisations

- Tronçonnage de matériaux très durs (métal, matériaux en pierre et béton)
- Travaux faciles de ponçage et d'ébarbage (par ex. ébavurage de métal)

Garantie all-inclusive*

- Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

capot de protection SH-AGC 18; poignée supplémentaire VIBRASTOP; écrou de serrage rapide QNR-AGC 18; bride BF-AGC 18; clé à ergots KF-AGC 18; Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18	V
Régime à vide	4500 - 8500	min^{-1}
Ø de disque	125	mm
Filetage de la broche/bride	M14	
Compatible avec les batteries de la série	BP 18	
Poids du produit sans accessoires	1,8	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,5	kg
Type d'alimentation	Batterie	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponçage des surfaces: Valeur moyenne de vibrations totale ah	5	m/s²
Ponçage des surfaces: Série de normes EN	60745-2-3	
Ponçage des surfaces: Incertitude (bruit) K	3	dB
Ponçage des surfaces: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s²
Ponçage des surfaces: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	86	dB(A)
Ponçage des surfaces: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	97	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Capot de protection pour le tronçonnage	TSH-AGC 18-125	203378	4014549307335
	Protection pour les mains	HS-AGC 18	205193	4014549361344
	Batterie	BP 18 Li 5,2 AS	200181	4014549254448
	Chargeur rapide	TCL 6	201135	4014549259481
	Capot protecteur	SH-AGC 18-125	203384	4014549307397

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Disque de tronçonnage diamant	ALL-D 125	769154	4014549206553
	Disque de tronçonnage diamant	C-D 125	769158	4014549205518
	Disque de tronçonnage diamant	TL-D 125	769162	4014549205556

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Scie circulaire portative	HK 55 EBQ-Plus-FSK 420	576131	4014549359235

*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL