

JEFCOPRIM EXPRESS

Impression polyvalente aux résines alkydes-urethanes en phase solvant.

- Recouvrable entre 2 et 3h
- Très bonne opacité
- Bon garnissant
- Insaponifiable
- Fixatrice



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Peinture pigmentée pour couche d'impression à séchage rapide, à base de résines alkydes-uréthanes en phase solvant.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc.

Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 % en volume.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'intérieur ou à l'extérieur sur boiseries (abritées).

DESTINATION

Murs et plafonds intérieurs. Menuiseries en intérieur et/ou extérieur (portes et fenêtres).

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVÉNABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

• En intérieur :

- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés),
- Enduits de préparation des supports,
- Subjectile bois et dérivés,
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

• En extérieur :

- Subjectiles en bois massif,
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) qui nécessiteront une dilution de 8 à 10 % de white-spirit.

• En intérieur :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70%.
- Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 12 % d'eau en masse.

• En extérieur :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'eau en masse.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

• Nettoyage :

Les anciens fonds mal adhérents et ou incompatibles avec les revêtements à appliquer seront éliminés par

ponçage, décapage thermique ou chimique en prenant soin d'éliminer par rinçage, la totalité du décapant et des résidus de l'ancien revêtement. Lessivage, rinçage à l'eau, brossage, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire. Sur fonds farinants et/ou poreux et/ou friables : Consolider les fonds avant impression avec le durcisseur incolore IMPERPRIM E / S 80 dilué (cf. fiches techniques).

MATÉRIEL

- Brosse soies.
- Rouleau polyamide tissé 12mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buses Ø15 à 19 millièmes de pouce et filtres de
- 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit, immédiatement après usage.

DILUTION

Au white-spirit.

- Brosse et rouleau : 0 à 5 % (jusqu'à 10% sur plâtre).
- Pistolet : 3 à 10 % maxi. L'utilisation d'un pistolet avec tuyau chauffant permet de fluidifier le produit sans ajout de solvant.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

10 à 12 m²/litre et par couche.

Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports, et peut varier de 20 à 30 %.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 3 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Plus le support est absorbant et plus la dilution sera importante, notamment pour les supports en enduits de plâtre,

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



Peintures

JEFECO PRIM EXPRESS

Impression polyvalente aux résines alkydes-urethanes en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- **Fonction générale** : produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » volontaire du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE
- **Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables** :
 - Durcissante et pénétrante.
 - Hydrofuge.
 - Isolante.
 - Insaponifiable.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-4a.

PRÉSENTATION EN POT

Thixotrope.

ASPECT DU FEUIL SEC

Mat.

MASSE VOLUMIQUE

1,67 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 79,8 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 57,2 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

35 °C.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

PRODUIT NON INFLAMMABLE

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE, HYGIÈNE SANTÉ ENVIRONNEMENT

Cf. QR CODE ci-dessous ▼ : DoP/ FDES/ FDS spécifiques du produit et du revêtement à exécuter (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur - cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires déclarées du revêtement auquel il est incorporé sont déposées sur la base INIES/CSTB – en préparation, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A.

COV

(directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit, (Cat. A/h) : 750 g/l. Ce produit contient max 750 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI

Cf. QR CODE ci-dessous.

SUPPORTS SPÉCIFIQUES NON MENTIONNÉS

Nous consulter.

DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO PRIM EXPRESS pour PSI/PPB

JEFECO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

EN 13300

Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs

Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.