

Dimensions utiles maximum (déligné et équerré)

- Epaisseur : 8 mm
- Largeur : 1220 mm
- 2 Longueurs : 2500 ou 3050 mm
- Poids : 14,4 kg/m²

Formats bruts

- Epaisseur : 8 mm
- Largeur : 1240 mm
- 2 Longueurs 2520 ou 3050 mm
- Poids : 14,4 kg/m²

Tolérances dimensionnelles (selon NF EN 12467)

- Niveau I pour les produits délignés et équerrés
- Niveau II pour les produits bruts

Composition

- Mélange homogène de ciment, de sable et de cellulose.
- Le parement poncé reçoit en usine un traitement de protection transparent qui le rend hydrofuge.

Aspect

- Parement brossé teinté dans la masse ou teinte naturelle pour le beige.
- Rendu de surface très nuancé (lire "Gamme et nuancier")
- Contre-parement lisse.
- Chants bruts de fabrication, ou délignés et équerrés (sur demande).

Caractéristiques physiques

- Masse volumique (selon NF EN 12467): 1,58 g/cm³.
- Variations dimensionnelles moyennes : 1,6 mm/m (de l'état sec à l'état saturé).
- Réaction au feu : A2-s1, d0.

Caractéristiques mécaniques

- Résistance en flexion (selon EN 12467) : ≥ 18 MPa.
- Module d'élasticité E $\geq 13\ 000$ MPa.

Catégorie et classe (selon NFEN 12467)

- catégorie A, classe 4
- Avis Techniques du CSTB
n°2 /11-1455 Ossature Métallique
n°2 /11-1447 Ossature Bois

Site de Fabrication

Eternit NV-kuiermansstraat1
B-1880 Kapelle-Op-den-Bos

Tectiva est conforme à la norme NF EN 12467 « plaques planes en fibres-ciment ».

NB : le Tectiva est la nouvelle appellation depuis Janvier 2013 de l'ex Naturalis Evolution

B. P. 33 78540 Vernouillet
T : 0 821 236 436 (0.12 € TTC/min)
F : 01 39 79 62 44
www.eternit.fr

Version Avril 2013