



L'incontournable GR 32 sans revêtement

## GR 32 NU

Panneau en laine de verre nu



### Bénéfices

#### SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS !

- Comme le GR 32 revêtu kraft, le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- Le panneau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- Panneau conçu pour s'intégrer parfaitement au système OPTIMA

#### PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en oeuvre avec le système OPTIMA

#### INCOMBUSTIBLE

- Excellente réaction au feu avec son classement A1

### Solutions

Optima Murs|Cloisons séparatives thermo-acoustiques

### Description

Conductivité thermique	0.032 W/m.K
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0

Certificat Acermi 02/018/098  
 Numéro de la DoP 0001-11

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
71714	60	1.85	0,600	1,350	12,000	192	16	155,5160	A
73517	100	3.15	0,600	1,350	8,000	128	16	103,6773	A
85741	120	3.75	0,600	1,350	5,000	100	20	80,9979	B
85742	140	4.35	0,600	1,350	5,000	80	16	64,7983	B

\*Disponibilité:  
 A, produit disponible sur stock  
 B, produit disponible sur fabrication  
 C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

