Siret 82757951700034
81 chemin de Montfray
Allée du Beaujolais
01480 FAREINS

SAS capital de 20 000 €
TVA : FR 89 827579517
(T) +33 (0)4 28 39 03 24

FICHE TECHNIQUE PLAQUE BATIMENT - JOINT DILATATION

Eléments Constitutifs :

Papiers
- Couvertures : Testliner 230 g/m² + PP 15 g/m²
- Réseau Alvéolaire : Maille de 16 – Test liner 135 g/m² +/-3%

Collage :
- Colle à base vinylique pour le réseau
- Colle à base vinylique pour le collage des couvertures sur le réseau

Additifs éventuels :
- Néant

Résistance à la compression :

A Plat, à 23°C et 50 % d'HR : 19 Tonnes +/-10%
(Résistance Théorique, nos produits n'ayant pas encore passés de test en laboratoire)

Caractéristiques dimensionnelles et conditionnement :

Epaisseur	20	20	40	40	60	60
Format plaques en mm	1200 x 2800	1200 x 2400	1200 x 2800	1200 x 2400	1200 x 2800	1200 x 2400
M² / plaques	3.36	2.88	3.36	2.88	3.36	2.88
Poids / plaques	3.63 +/-5%	3.11 +/-5%	5.37 +/-5%	4.27 +/-5%	7.12 +/-5%	6.10 +/-5%
Nbre de plaques/palette	116	62	58	31	39	20

Autres dimensions / autres épaisseurs nous consulter

Tolérances : Longueur : +/- 4 mm / Largeur : +/- 2 mm / Épaisseur : +/-0.5mm
Palettisation : Sur palette Nid d'Abeille 2 entrées
Protection palette : 4 cornières de protection d'angles + film étirable
Etiquettes palette : 2 (1 sur la longueur / 1 sur la largeur)

Stockage :

Stockage intérieur à l'abri de l'humidité.

Certification : FSC

Date de Création	Date Dernière Modification	Indice
14/09/2021	02/01/2023	B