

Fiche Technique



Drain EPDM Préfabriqué

Conditionnement	Code produit
diam. 75 mm, longueur 250 mm, 5 drains par carton	932
diam. 90 mm, longueur 250 mm, 5 drains par carton	933
diam. 110 mm, longueur 250 mm, 5 drains par carton	934
diam. 125 mm, longueur 250 mm, 5 drains par carton	935

Description

Le manchon EP Préfabriqué Elevate™ (diam. compris entre 75 mm et 125 mm) est une évacuation pluviale préfabriquée destinée à assurer la connexion entre la membrane d'étanchéité et les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales. Il est composé d'une platine en EPDM à joindre sur la membrane Elevate EPDM.

Application

Le drain EPDM préfabriqué peut être utilisé dans les systèmes Elevate suivants : RubberGutter™ EPDM et Giscolene™ EPDM.

Précautions préliminaires

La surface de la membrane Elevate EPDM et de la platine EPDM de l'EP doivent être nettoyées avant application.

Mise en œuvre

Le drain EPDM préfabriqué est mis en œuvre en utilisant l'Elevate EasySealant ou la colle SA-008. Le mastic EasySealant ou la colle SA-008 garantira une connexion solide et durable entre le drain EPDM préfabriqué et la membrane Elevate EPDM. Se référer au guide d'installation pour de plus amples informations.

Consommation

Une pièce par évacuation pluviale.

Caractéristiques

Techniques	
• Matériaux de base	Membrane Elevate EPDM non auto-adhésive
• Couleur	Noir
• Solvants	Aucun
• Solides	100 %
• État	Vulcanisé
• Épaisseur	1,2 mm
• Longueur	250 mm

Conditionnement

Entreposer dans son emballage d'origine, à l'écart de sources de dommages physiques, chaleur, étincelles ou de flammes. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péréemption

Illimitée.

Remarque:

Ce document vise à mettre en évidence nos produits et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products Spain S.L.U. ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim lui-même ni ses représentants ne pratiquent l'architecture, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la solidité de toute structure sur laquelle ses produits peuvent être appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.