



“ Panneau mince, stable et design ”

Le panneau **MDF Mince** de couleur beige-clair est réalisé à base de bois résineux exclusivement, par traitement des fibres selon un procédé à sec, avec adjonction de résines synthétiques et collage sous presse à haute température..

Panneau non porteur, il présente une densité élevée sur ses faces tout autant qu'à coeur. Il est apte à un usage travaillant.

Constitué d'une fibre de bois longue et homogène, il se distingue par :

- une meilleure tenue à la flexion et aux efforts de traction perpendiculaire
- une matière moins abrasive à la découpe et à l'usinage
- une esthétique claire et uniforme en finitions opaques, vernies ou teintées.
- une stabilité accrue en fines épaisseurs

Les faces du panneau **MDF Mince** sont particulièrement denses et offrent une surface de grande qualité pour le vernissage.

Domaines d'application

Panneau de classe 1 - **Usage non structurel en milieu sec**

Applications

- Aménagements intérieurs et décoration
- Éléments de finition intérieure (fond de meuble, de tiroir, ...)
- Emballage
- Jouets, encadrement
- Signalétique

Finitions

- Panneau poncé 2 faces au grain de 180, permettant d'utiliser une gamme complète de finitions : laque, vernis, peinture, décors mélaminés, placage bois ou métal



→←	STD	MDF Norme CE EN 622-5 tableau 5	Epaisseur (mm)	
			3	5
			Densité (Kg/m³)	
			850	800
Format (mm)		2 440 x 1 220	●	●
		2 800 x 2 070	●	●

Non poncé – ● Stock permanent – NC nous consulter pour connaître la quantité minimale, la faisabilité, le prix et le délai

Certification PEFC ou FSC sur demande

Nos panneaux sont conformes à la norme CE EN622-5 tableau 5 – CTB AIR+ E1