



Raccordement

SÉRIE : UL ADR

Désignation

Adaptateur réducteur U-CAN YELLOW

Caractéristiques

Accessoire à ensemble "28" pour raccordement à un tuyau plastique (PE / PVC / EXCEL+) avec réduction à côté femelle pour étanchéité par joint plat
 Ecrou de serrage et corps à filets au pas du gaz ISO 228
 Laitons non dézincifiables
 Pression nominale : 16 bars



UL ADR

Spécificités

Technologie U-CAN

Tableau des Caractéristiques

| Repères | Références | UL ADR 2520 (0.137 kg) | UL ADR 3220 (0.185 kg) | UL ADR 3225 (0.207 kg) | UL ADR 4025 (0.247 kg) | UL ADR 4032 (0.302 kg) | UL ADR 5025 (0.330 kg) | UL ADR 5032 (0.371 kg) | UL ADR 5040 (0.398 kg) | UL ADR 6340 (0.524 kg) | UL ADR 6350 (0.636 kg) |
|---------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ø | Ø ext. tuyau (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| T | Taraudage (pouces) | G 1" | G 1" 1/4 | G 1" 1/4 | G 1" 1/2 | G 1" 1/2 | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" 1/2 | G 2" 1/2 |

Nomenclature (du produit type : UL ADR 2520)

| Désignation | Matière | Norme |
|-------------|---------|-------|
| UL RF 2026 | | |

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, ou à l'arrêté du 25 juin 2020

ACS

Attestation de Conformité Sanitaire n°19 ACC NY 278 (valable jusqu'au 06/09/2024)