

Perceuse-visseuse à percussion sans fil

TPC 18/4-Basic

Réf.: 575604

05.08.2025



4 014549 319925



La force à l'état pur, répartie sur 4 vitesses

Avantages et bénéfices

- › Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres
- › Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant
- › Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool Service
- › Elle ouvre de nouveaux horizons : la frappe axiale activable pour le perçage dans les ouvrages de maçonnerie
- › Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure : du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse
- › Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix
- › La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
- › Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. Encore plus puissante, la batterie 5,0 Ah est idéale pour les opérations de perçage et de vissage particulièrement difficiles. Une couverture complète : bien entendu, la vaste palette de prestations Festool Service est également valable pour la batterie
- › Mobile : la QUADRIVE est livrée dans le Systainer³ et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier

Principales utilisations

- › Réalisation de structures en bois, de cadres
- › Montage de portes et de fenêtres
- › Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
- › Vissage dans le bois jusqu'à 10x300 mm
- › Perçage dans le bois jusqu'à 70 mm avec des forets Forstner
- › Perçage à percussion dans la brique ou la maçonnerie

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

mandrin WH-CE CENTROTEC; porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp; mandrin de serrage rapide Fast-Fix 13 mm KC 13-1/2-MMFP; poignée supplémentaire; embout PZ 2; clip pour ceinture; Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18	V
Vitesses	4	
Rotation à vide position 1/2	0 - 500/0 - 800	min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide position 3/4	0 - 2350/0 - 3600	min ⁻¹

FESTOOL

Caractéristiques techniques

Fréquence de frappes max.	57600	min ⁻¹
Ø de perçage bois/acier	70/13	mm
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles)	10	mm
Réglage de la vitesse position 1/2	2 - 20/2 - 20	Nm
Couple max. bois/acier	50/75	Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13	mm
Poids du produit sans accessoires	1,2	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,2	kg
Type d'alimentation	Batterie	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3	m/s ²
Perçage dans le métal: Série de normes EN	62841-2-1	
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	5	dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	76	dB(A)
Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	84	dB(A)
Perçage à percussion dans le béton: Valeur moyenne de vibrations totale ah	14	m/s ²
Perçage à percussion dans le béton: Série de normes EN	62841-2-1	
Perçage à percussion dans le béton: Incertitude (bruit) K	5	dB
Perçage à percussion dans le béton: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Perçage à percussion dans le béton: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	94	dB(A)
Perçage à percussion dans le béton: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	105	dB(A)
Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Vis: Série de normes EN	62841-2-1	
Vis: Incertitude (bruit) K	5	dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	76	dB(A)
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	84	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Accessoire de perçage mobile	MB 40	577970	4014549433294
	Accessoire de perçage mobile	MB 40-Set	577971	4014549435540
	Renvoi d'angle	AN-UNI	205222	4014549377628
	Dispositif de perçage pour charpente	GD 320	768768	4014549204429
	Dispositif de perçage pour charpente	GD 460 A	769042	4014549204443

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Coffret de forets hélicoïdaux	BKS SYS3 D3-8 K CE/W F	577779	4014549420249
	Coffret d'embouts	BKS SYS3 100mm CE F	577782	4014549420287
	Coffret d'embouts	BKS SYS3 50mm CE F	577780	4014549420263
	Coffret d'embouts	BKS SYS3 25mm F	577781	4014549420270
	Set de mèches à simple spirale	SB CE/6-Set	205902	4014549385135

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Scie plongeante sans fil 100 ans	TSC 55 KEBI-Plus/XL100Y Limited Edition	578226	4014549448212
	Scie plongeante sans fil 100 ans	TSC 55 KEBI-Plus/XL-FS 100Y Limited Edition	578229	4014549448243
	Visseuse à chocs sans fil	TID 18 HPC 4,0 I-Plus	576482	4014549360729
	Scie plongeante sans fil	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS	577391	4014549408711
	Scie plongeante sans fil	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL	577342	4014549405895



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

[Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services](http://www.festool.fr/services)

Revendeur Festool