




# Lampe LED 12-24V G4 2W 3000K

Lampe miniature, convient pour les gammes S307 et S1200  
Code : **2877**

IRC  
>80



CE 3 GARANTIE ANS



APPAREIL / LAMPE  
A FLUX NON DIRIGE  
PAS DE CONE



## Caractéristiques techniques

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Type de source         | 10 - LED SMD 2835    |
| Douille / Culot        | G4                   |
| Puissance nominale     | 2 W                  |
| Puissance absorbée     | 2 W                  |
| Matières / Coloris     | tube silicone        |
| Tension / Fréquence    | 12-24 V - DC         |
| Intensité              | 170 mA               |
| Variation              | OUI - Variation PWM  |
| Flux lumineux total    | 210 lm               |
| Faisceau               | 280 °                |
| Température de couleur | 3000 K               |
| IRC / Ra               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe énergétique             | classe F                                        |
| EEL                            | 0.1                                             |
| Efficacité lumineuse           | 105 lm/W                                        |
| Température d'utilisation      | -20 °C / +60 °C                                 |
| Durée de vie moyenne           | 15000 h                                         |
| Nbre de on/off                 | 10000                                           |
| Compatible minuterie           | OUI                                             |
| Compatible détection           | OUI                                             |
| Poids net                      | 2 gr                                            |
| Mercure                        | 0 mg                                            |
| Recommandations d'installation | Peut varier avec alimentation dimmable 12-24 DC |