

# RUNNER

## LE PLIANT ALU ÉCONOMIQUE

Le RUNNER est un échafaudage roulant aluminium avec une surface utile plancher de 148 x 58 cm. Sa base pliante permet un montage ultra rapide et un encombrement minimum, ce qui facilite son transport. Elle permet aussi l'utilisation du RUNNER en décalage de niveau. Sa structure légère et son dimensionnement hors tout le rendent particulièrement adapté dans les espaces intérieurs. Il répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924. Il répond aux exigences de MDS à une personne. Il permet une hauteur de travail maximum de 7,60 mètres.



- ▶ Base pliante permettant l'installation rapide et le stockage aisé du RUNNER.
- ▶ Débrochable, la base pliante permet le décalage de niveau.
- ▶ La sécurité est totale avec des lisses et sous-lisses mises en place par une personne avec le système de perche télescopique T-GRIP.
- ▶ Conforme aux dernières exigences normatives et réglementaires : EN 1004-1 et décret 9004-924
- ▶ Plateaux renforcés et équipés de crochets ergonomiques.

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Régulier
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	7,6
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m²)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 1004-1
<b>Décret</b>	2004/924



Roues Ø 125 mm. Blocage ultra-puissant des roues.



Système T-GRIP



Montage rapide sans outils.



Décalage de niveau



Passage de porte  
93 cm



Crochets des plateaux ergonomiques

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
22408521	2,75	1,6	1	56,9	0,88	3,3	1,75	3,1	3,6	3178740234928
22408531	3,75	2,6	1	64,7	0,88	4,2	1,75	3,6	4,6	3178740234935
22408541	4,75	3,6	2	93,1	0,88	4,2	1,75	3,6	5,6	3178740234898
22408551	5,75	4,6	2	98,4	0,88	4,2	1,75	3,6	6,6	3178740234904
22408561	6,75	5,6	3	126,8	0,88	4,2	1,75	3,6	7,6	3178740234911