







FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS PRODUIT		FR
Parquet chêne 3-couches	EN 13489 (Classe Libre)	DOP PQ2022-7
Dimensions	Lame	600-1900 x 190 x 14/3 mm
	Boîte	8 lames / 2.888 m ² / 24.30 kg
	Longueur imbriquée	Max 2 par boîte (min. 600 mm)
	Palette	40 boîtes / 115.52 m ² / 990 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 600 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique (B+)
Surface		Brossé (légèrement)
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-10 %
Finition		Huile oxidative
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 - Usage résidentiel intensif



PROPRIETES PRODUIT			
PROPRIETE	METHODE	REQ. MIN	RESULTAT
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
SVHC screening (REACH / ECHA)	GZTC CHEM-TOP-092	< 0.1%	OK
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-s1 (CWFT)
Résistance à la glissance (test pendulum)	 CEN/TS 15676		SRV 'dry': 83 (parallel) SRV 'dry': 90 (vertical)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	< seuil de detection (E1)
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.135 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Réduction bruit de transmission	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB Sous-couche 'Moist & Sound' (installation flottante)
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

