



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

SYSTEME D'ARRIMAGE RETRACTABLE référence : SYA-RETRAC-25-1002-3M




CARACTERISTIQUES PRODUITS

LARGEUR	SANGLE		COULEUR	CAPACITE D'AMARRAGE	
	RUPTURE			DIRECT = LC	PAR FROTTEMENT
25 mm	900 daN		Noir	LC = BF =	 300 daN 600 daN
					 600 daN 1200 daN
Longueur du système = 3 m			Longueur partie courte = 0.15 m		
FORCE MANUELLE NORMALISEE (force d'action manuelle) : S_{HF} = 50 daN					
EFFORT DE TENSION NORMALISE (force résiduelle après relâchement de la poignée de la roue à rochet et à cliquet) : S_{TF} mini. = 120 daN (suivant norme européenne EN 12195-2)					

BF : Force de Rupture pour laquelle le système d'arrimage en sangle est conçu

LC : Force Maximale pour une utilisation en ligne droite que l'amarrage doit supporter en utilisation

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

	Vérifier que la LC convient à la charge à arrimer		Température d'utilisation -40 °C à +100 °C
	Ne pas utiliser de sangles coupées ou nouées		Ne pas arrimer de biais
	Protéger les sangles des arêtes tranchantes		Norme de référence

