



Hotan® Harmony Panneaux Acoustiques

Découvrez des panneaux acoustiques aspect claire
voie livrés sous forme de modules pré-construits,
pour faciliter l'installation au plafond ou sur les murs.

DESCRIPTIF

Hotán® Harmony Panneaux Acoustiques se composent d'un tissu noir de 9 mm PET Polyester non tissé, ignifuge, sur lequel les bandes de 27 x 11 mm sont composées de MDF noir replaqué avec un placage Essences Fines. Les bandes sont espacées de 13 mm.



Dimensions : 2400x600x20 mm
3000x600x20 mm

Propriétés du placage Essences Fines :

Le placage en bois peut varier en couleur, structure de grain et apparence d'un lot à l'autre.



CHÊNE HUILÉ




CHÊNE
HUILÉ

Formats standards :

2400 x 600 x 20 mm · 3000 x 600 x 20 mm

Désignation	Dimensions	Code
Chêne huilé	H. 2400 x l. 600 x ép. 20	1512778
Vis adaptées à tête noire	4,8 x 32 (bte de 100)	1512779


Existent également en chêne, frêne, noyer et chêne fumé, en version brute (non huilée), sur commande dès 2 panneaux.



CHÊNE



FRÊNE



NOYER



CHÊNE FUMÉ

ASSEMBLAGE

Hotán® Harmony Panneaux Acoustiques peuvent être utilisés sur les plafonds ainsi que sur les murs. Il est recommandé de monter les panneaux sur des tasseaux rabotés secs de 45 mm d'épaisseur à distance mutuelle de 600 mm maximum. Cependant, les panneaux peuvent également être montés directement au mur. Les vis sont placées entre les bandes à travers le tissu non tissé. Pour la fixation, un minimum de 15 vis à tête plates doit être utilisé par panneau...

